

FPRI GRAPA CUCHARA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Predisposición para la aplicación de paredes laterales
- 2 Doble garra de sujeción accionada por dos cilindros hidráulicos
- 3 Válvula de bloqueo para un cierre firme y seguro
- 4 Patines de acero de protección de cucharón



DESCRIPCIÓN

Horquilla con **doble garra dentado de sujeción superior** ideal para cargar grandes cantidades de materiales de forma segura gracias a la presencia de **válvula de bloqueo**. El equipamiento de serie se completa con la dotación de tubos flexibles. Cada modelo es apto para ser combinado a Minicargadoras, pequeñas Palas, Mixtas y Telescópicos.

MODELOS		FPRI 1400	FPRI 1550	FPRI 1680	FPRI 1800	FPRI 2030
Ancho	mm	1420	1570	1700	1820	2030
Peso sin enganche	Kg	265	297	313	330	365
	Tons	0,9÷4	1,5÷5	2÷6,5	2,7÷7	3÷8

ACCESORIOS

- 5 2 paredes laterales atornilladas para aumentar la capacidad de cucharón

SISTEMAS DE ACOPLAMIENTO

- Enganche universal para Minicargadora
- Enganche non universal para Minicargadora
- Enganche para Palas, Mixtas y Telescópicos

APLICACIONES

- OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
- PLANTAS DE RECICLAJE
- RETIRADA DE ESCOMBROS
- SECTOR DEMOLICIÓN
- MANEJO DE RESIDUOS EN ESTACIONES ECOLÓGICAS
- PLANTAS DE COMPOSTAJE



5